

STOGLANGIO (700 mm) ŠILDYMO MONTAVIMO INSTRUKCIJA:

1. Prieš montavimą būtina pasirinkti aukštį stoglangio nišoje ir montuoti vienoje linijoje.
2. Prie stoglangio nišos kraštų prisukama detalės **H** (grandinės užbaigimas).
3. Nišos viduryje priklijuojama reflektorinė juosta **HT**, kurios ilgis 400mm, iš kraštų paliekant po 150 mm. Reflektorinės juostos atspindžio paviršius turi būti atsuktas į patalpos vidų.
4. Šildymo elemento nugarėlės dešinėje pusėje įmontuojama tvirtinimo detalė **Y**, paliekant išlindus 15-20mm, kad matytusi jų montažinės skylės tvirtinimui.
5. Šildymo elemento kairėje pusėje prijungima jungtis **L** ir nusukamas jos dangtelis. Jungties **L** korpuse taip pat yra montažinės skylės tvirtinimui prie sienos.
6. Ant priklijuotos juostos pridedamas šildymo elementas ir tvirtinamas prie nišos sienos. Tvirtinama keturiais medvaržčiais per tvirtinimo detalės **Y** ir jungties **L** montažines skyles.
7. Dešinėje šildymo elemento pusėje įstatoma aklė **O** ir lanksčiu kabeliu (3x1mm²) į jungtį **L** pajungama įtampa. Laido priveldimas priklauso nuo situacijos t.y. gali būti paslėptas po gipsine plokštė, sienoje ar paslėptas montažiniame kanale.
8. Baigus šiuos darbus, tarpai po 150mm nuo šildymo elemento kraštų uždengiami dekoratyviniu elementu **E**.
9. Patogiausias šildymo elemento valdymas yra per jungiklį t.y. įjungama tik reikalui esant.

KOMPLEKTO DETALĖS:



Šildymo elementas
40W/400 mm, 230V



Dekoratyvinis
elementas **E**



Jungtis **L**



Grandinės
užbaigimas **H**



Aklė **O**



Reflektorinė
juosta **HT**



Tvirtinimo
detalė **Y**